Купель для улицы

Установка печи

Печь состоит из двух частей: крышки (передняя стенка с дверцей) и топки (двойной цилиндрический корпус из нержавеющей стали). Перед установкой печи убедитесь в том, что крышка на цилиндре закреплена (болты закручены полностью снизу крышки),а на задней стенке печи установлен шаровой кран для сливы воды из печи.

Печь необходимо устанавливать на ровную, жесткую поверхность (бетон, плитка и т.д) на одном уровне с купелью, чтобы исключить ее опрокидывание и нарушение соединения шлангов печи с купелью. Печь соединяется с купелью посредством двух шлангов, которые надеваются на патрубки выходящие из задней части печи и на штуцера, которые устанавливаются в стенку купели.

Этапы монтажа

Поставьте печь задней частью на расстоянии 20-25 см. от купели.

Пометьте на стенке купели два места для просверливания отверстий под установку штуцеров. Верхнее отверстие должно быть на 10-15 см. выше верхнего патрубка, выходящего из печи, нижнее отверстие на 1-2 см. выше нижнего патрубка.

Просверлите перьевым чашечным сверлом в помеченных местах стенки купели два сквозных отверстия диаметром 42-45 мм.

Промажьте края полученных отверстий и фланцы штуцеров силиконовым герметиком.

Вставьте штуцера в отверстия изнутри купели и прикрутите их шурупами к стенке купели.

Заполните герметиком оставшиеся снаружи купели щели между штуцером и краем отверстия. Излишки герметика аккуратно удалите с помощью ветоши и растворителя.

Отмерьте и отрежьте от армированного шланга два куска и соедините ими верхний патрубок печи с верхним штуцером и нижний патрубок с нижним штуцером. Места соединений стяните оцинкованными хомутами.

После отверждения герметика печь готова к эксплуатации.

Эксплуатация купели с печью

Шаровой кран на печке закрыть, залить купель водой. При растапливании печи открыть заслонку подачи воздуха полностью. Когда дрова разгорятся, заслонку прикрыть на 70-90 %.

Печь растапливать только при наличии воды в купели!!! Не забывайте обязательно сливать воду из купели при неиспользуемой печи, в минусовую температуру, иначе печь может выйти из строя.

Рекомендации

Топить печь лучше березовыми дровами, либо другими лиственных пород. Не используйте при растопке печи средства для розжига, так как они оставляют нагар и ухудшают теплообмен. Предусмотрите расположение дымохода вдали от конструкций дома, навесов и т.д., которые могут загореться. Для значительного сокращения (до двух раз) времени нагрева воды, особенно при минусовой температуре, следует накрывать купель крышкой или тентом.

Купить во Владимире с доставкой в любой город России –
Интернет−магазин: http://33sv.ru/oborud/kupeli/bentwood.php?pech=35
Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, 3А
Тел.: 8 (4922) 37 - 35 - 61 (пн - сб: 9:00 – 18:00)
E - mail: sv@saynavlad.ru