

ПАСПОРТ



Универсальный модуль под ТАНДЫР

Содержание:

1	Паспорт модуля			
	1.1	Общие сведения	2	
	1.2	Технические характеристики	3	
2	Ком	плектация поставки, установка и сборка модуля	4	
	2.1	Комплектация	4	
	2.2	Общие требования к установке	4	
	2.3	Сборка модуля	4	
3	Инст	грукция по эксплуатации	4	
	3.1	Правила эксплуатации модуля «Мангал»	4	
4	Гарантийные обязательства			
	4.1	Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи	4	

1 Паспорт модуля

1.1 Общие сведения

«Универсальный модуль под ТАНДЫР» - это уличный кухонный модуль для зоны барбекю. Предназначен для встраивания готового тандыра и отведения продуктов сгорания. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими модулями из серии Уличный комплекс КДМ (Казан, Стол, Мойка, Шкаф, Мангал).

Конструкция модуля рассчитана под тандыр среднестатистических размеров.

Конструкция «Универсального модуля под ТАНДЫР»* состоит из:

- кирпичного керамического основания, которое собирается из готовых кирпичных блоков и фурнитуры;

- металлического купола, включающего в себя телескопический дымоотводящий элемент из нержавеющей стали;
- изолированного дымохода (может доукомплектовываться добором по высоте).

Примечание:

*В готовом изделии допускается наличие:

- 1. Отбитость углов, ребер и граней кирпича глубиной до 3 мм и длиной менее 15 мм.
- 2. Трещина в кирпиче шириной раскрытия не более 0,5 мм.
- 3. Отклонение кирпича от габаритных размеров: по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по высоте +/- 2 мм.

в соответствии с требованиями ГОСТ 530 – 2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» к производству кирпича.

готовом изделии допускается наличие незначительных сколов до 3 кв.мм на кирпиче, волосяные трещины, перепад в размере кирпича 2-3 мм.

1.2 Технические характеристики

Диаметр дымохода – 230/280 мм

Диаметр воронки (сопрягаемый с тандыром) - 200 мм

Размеры габаритные ШхГхВ - 985х500х3070 мм

Внутренняя ширина ниши – 830 мм

Вес - 250 кг

2 Комплектация поставки, установка и сборка модуля

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с модулем).

2.2 Общие требования к установке

- 2.2.1 Модуль устанавливается на ровную поверхность фундамента.
- 2.2.2 Встраивается под навес или в беседку. Модуль должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков (дождь, снег).
- 2.2.3 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°C.

2.3 Сборка модуля

Сборку модуля осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

- 3.1 Правила эксплуатации модуля «Мангал»
- 3.1.1 См инструкцию по эксплуатации тандыра.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте;
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя.

-	«Универсалн	*	нными в настоящем под ТАНДЫР»
«»		202	_Γ.
	4.2 ГАРАІ	нтийный т	АЛОН
Дата прода	жи :		Γ.
Печать,	адрес,	телефон	фирмы-продавца:
			М.П.
603163, Них Тел.: +7 (83	1) 213-90-62, эл	Родионова, 193/5 . почта: kdm-nn@	mail.ru, сайт: kdm-nn.ru
Отрывной			
Паспорт на получил:	а модуль «Ун	иверсальный мо	одуль под ТАНДЫР»
ФИО			
« »	2	202г	Подпись